

Technisches Datenblatt DEKOpremium

Qualitätskriterien						
Materialbeschreibung		100% Polyester, Wirkware 3-schienig				
Garn		L1	76 dtex, texturiert	L2 / L3	76 dtex	
Garntyp		Filamentgarn				
Einstellung		DIN 53883	längs	115 Stäbchen/ 10cm	quer	200 Maschen/ 10cm
Flächengewicht		DIN EN 12127	210 g/m ² ± 5 g/m ²			
Breite		110, 135, 185 cm ± 3				
Farbe		Optisch weiß				
Ausrüstung		druckvorbehandelt				
Weißgrad (CIE/ D65)		150 ± 5				
Krumpfung		Max. 2,0%				
Heißdampffixierung im Hängeschleifendämpfer		190°C 2min				
Höchstzugkraft		DIN 53857-1	Längs	> 600N	Quer	> 1100N
Höchstzugkraftdehnung		DIN 53857-1	Längs	60% ± 5	Quer	60% ± 5
Luftdurchsatz		DIN 53887				
Lichtechtheit		DIN 54004				
Schrägverzug		min. 5				
Fehler		max. 2,0 %				
Nahtstellen		max. 3 pro 200 lfm				
Nahtstellen		max. 1 pro 200 lfm				
Aufmachung		gerollt auf Papphülse oder Holzkaule (76 mm innen); Kanten ungeschnitten				
Rollenlänge		Nach Wunsch				
Verpackung		in Folie verpackt; Art./Stück-Nr./Partie auf Stirnseite				

Die technischen Angaben sind Mittelwerte und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, gelten jedoch in jedem Falle nur als unverbindlicher Hinweis. Anwendung, Verwendung und anschließenden Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, daher muss jeder Anwender die Produkteignung für einen vorgesehenen Einsatz überprüfen und übernimmt damit alle Risiken und die Haftung welcher Art auch immer. Die Produkte werden ständig weiterentwickelt, daher können sich Produktspezifikationen ohne vorherige Information ändern. druck.at übernimmt die Werte der Original-Datenblätter des jeweiligen Herstellers. Im Zweifelsfall gilt immer das neueste Datenblatt des Herstellers.