



Briefpapier A6

- Endformat: 105 x 148 mm
- Druckformat: 111 x 154 mm
- Beschnittzugabe: 3 mm
- Sicherheitsabstand: 3 mm
- Schmuckfarben müssen in der Druckdatei als Volltonfarben angelegt werden und mit dem passenden Namen versehen werden.



Bitte beachten Sie:

- Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information. Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!
- Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch kann es beim Schneiden und Falzen zu minimalen Abweichungen kommen.



Endformat
fertiges/beschnittenes Format

Druckformat
Endformat inkl. Beschnittzugabe

Beschnittzugabe
verhindert weiße Blitzer an der Schneidekante

Sicherheitsabstand
Abstand zwischen Text und Rand/Endformat (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Veredelung / Schmuckfarben


Anleitung für Pantone Farben

Legen Sie die Schmuckfarbe als Volltonfarbe mit dem Namen (z.B. Pantone 2035) an. Wählen Sie dafür am Besten eine Signalfarbe (z.B. 100% Magenta).


Erstellen Sie für die Bildelemente oder Schriftzüge, die später gedruckt werden sollen eine eigene Ebene mit Vektoren und füllen Sie die entsprechenden Bereiche mit der zuvor angelegten Schmuckfarbe. Bei einem beidseitigen Druck, müssen die Schmuckfarben auf der Vorder- und Rückseite ident sein.

Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der Veredelung an die oberste Position und exportieren das Dokument als PDF.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!



Farbe wählen und auf „Vollton“ stellen



neue Ebene anlegen