



## Doypacks 170x270mm, Vorderseite

**Achtung:** Die Linien dürfen  
nicht mit exportiert werden.

# Doypacks 500ml

## 170x270mm, Vorderseite

### blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

### rote Linie = Endformat

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

### Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen dem Rand der Arbeitsfläche und dem Anschnittrahmen dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zum Rand der Arbeitsfläche reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.



## Doypacks 170x270mm, Rückseite

**Achtung:** Die Linien dürfen  
nicht mit exportiert werden.

# Doypacks 500ml

## 170x270mm, Rückseite

### **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

### **rote Linie = Endformat**

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

### **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen dem Rand der Arbeitsfläche und dem Anschnittrahmen dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zum Rand der Arbeitsfläche reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

## Doypacks 170x80mm, Boden

**Achtung:** Die Linien dürfen  
nicht mit exportiert werden.

# Doypacks 500ml

## 170x80mm, Boden

### **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

### **rote Linie= Endformat**

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

### **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen dem Rand der Arbeitsfläche und dem Anschnitttrahmen dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zum Rand der Arbeitsfläche reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.